

# Kunststoff-Haustüren 2006

Ausschreibungstexte  
(08/2006)



## Kunststoff-Haustüren

Hersteller: Unternehmensgruppe Heinzmann

**System:** Novum

### Rahmen und Flügel

Heinzmann-NOVUM-Anschlagdichtung, mit flächenbündigen abgeschrägten Glasleisten, Güte- und Prüfbestimmungen gemäß RAL- Richtlinien GZ 716/1, Mehrkammerprofil aus Hart-PVC nach DIN 7748, Rahmenmaterialgruppe 1 nach DIN 4108, Profiltiefe 70 mm, Außenwandstärke: 3 mm. Sendzimiervverzinkter Stahl nach DIN 59413/17118, Wandstärke 3 mm, mit integrierten Eckschweißverbindern im Flügel.

### Bodenschwelle:

wärme gedämmte Ausführung, silber eloxiert, 20 mm für Altbau. Für Neubau mit Balkonanschlussprofil 43 mm bzw. 100 mm.

### Farben:

Außenansicht Blendrahmen und Flügel

- weiß
- braun (8875.05)
- mahagoni (2065.021)
- nussbaum (2178.007)
- golden oak (2178.001)
- Sonderdekor

Innenansicht

- Farbe wie Außenansicht
- weiß

### Dichtungen:

Außendichtung sowie innenliegende Flügeldichtung aus APTK (EPDM). Material endlos verklebt. Glasdichtung in der Glasleiste aus APTK (EPDM) auf Gehung geschnitten.

Beschlagutabdeckung im Blendrahmen umlaufend, Aluminium-Wetterschenkel, sowie zusätzliche Dichtung am Flügel im Schwellenbereich.

### Beschlag:

Markenbeschlag nach den Bestimmungen der Gütergemeinschaft. 3-fach-Massivriegel-I-Arretierung mit drei stabilen Bändern Widerstandsklasse 3 (dreidimensional einstellbar, Tragkraft 120 kg), Profilylinder mit Gefahrenfunktion und drei Schlüsseln. Die Beschlagbefestigung erfolgt serienmäßig durch zwei Wandungen und die Stahlverstärkung.

**Entwässerung:** Vorkammerentwässerung nach Vorschrift. Der Glasfalz ist zusätzlich belüftet.

### Verglasung:

Geprüftes Wärmeschutzglas, ( $U_g$ -Wert nach DIN EN 673). Abstandshalter im SZR endlos und verschweißt. Scheibenaufbau 4/16/4 mm. Glasleisten innenliegend, passgenau auf Gehung geschnitten und durchlaufend kraftschlüssig eingerastet, exakte Verklotzung durch simulierten Einbauzustand in der Fertigung.

**Füllungen:** GFK-Plattenmaterial mit Polyurethan-Ornamentrahmen und PU-Hartschaum 90 kg/m<sup>3</sup> Stärke 24 mm,  $U_g$ -Wert je nach Ausführung 1,3 – 2,0.

### Modell:

- Exclusive Line Nr.
- Art-Line Nr.
- Vision Line Nr.
- Master Line Nr.
- Sondermodell Name: Novum -

Stück	Türbreite	Türhöhe incl. Zusatzprofile	Seitenteil	Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
				€	€
				€	€
				Mehrpreis	
<b>Bautechnisch bedingte Alternativen</b>			pro Stück		

