

Garagentore 2006

Ausschreibungstexte
(08/2006)



Typ Garagentor RT / ARK

Hersteller: Unternehmensgruppe Heinzmann

Rollladenkasten

Oberteil und Unterteil aus gekantetem 1 mm starkem Aluminium, weiß, braun oder grau einbrennlackiert, Sonderfarben nach RAL als Sonderausstattung.

Kasten in 45° abgeschrägter Ausführung.

Achtkantstahlwelle 70 mm Ø, verzinkt mit Auffütterungsstücken, bei Breiten über 4000 mm Stahlwelle 125 mm Ø.

Typen

- System RT mit Druckgussblendkappen 254 mm.
- System ARK mit Stahlblendkappen 300 bzw. 360 mm mit stranggepresster Anrollautomatik.

Schienen

Hohlkammer-Rolladenführungsschienen mit Hart-PVC-Einlage 75 mm (RT) bzw. 90 mm (ARK) mit zusätzlicher Bürstendichtung aus Aluminium, oben trichterförmig aufgebogen, in Ausführung und Farbe dem Kasten angepasst.

Panzer

zweifacher Dickschichtlack, FCKW-frei ausgeschäumt, beidseitig mit Kunststoffclipsen, maschinell verprägt.

Aluminiumprofil CT 1450 (System RT) bzw. Aluminiumprofil C 2080, (System ARK).

Aluminium-Hohlkammerendleiste, pulverbeschichtet, passend zur Panzerfarbe, mit PVC-Abschlussprofil.

Bedienung

Rohrmotor, Abrollsicherung mit elektrischer Abschaltung.

- NHK-Ausführung als Sonderausstattung.
- Funkfernsteuerung incl. 2-Kanal Handsender mit elektronischer Unterschienenabschaltung als Sonderausstattung.

Sicherheits-Hinweis:

entsprechend den EU-Sicherheitsanforderungen nach dem neuesten Stand der Technik.

Bei Einsatz einer Funkfernsteuerung muss sowohl im privaten wie im gewerblichen Bereich eine Unterschienenabschaltung verwendet werden.

Stück	Torbreite einschl. Schienen	Torhöhe einschl. Kasten		Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
				€	€
				Mehrpreis	
Mehrpreise			pro Stück		
<input type="checkbox"/> Sicht- oder Lüftungsprofile (nur System ARK)				€	€
<input type="checkbox"/> Nothandkurbel <input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> innen und außen <input type="checkbox"/> LR außen				€	€
<input type="checkbox"/> Funkcodeschloss				€	€
<input type="checkbox"/> RAL-Farbe Kasten und Schienen				€	€



Garagentore 2006

Ausschreibungstexte
(08/2006)



Typ Garagentor DLT

Hersteller: Unternehmensgruppe Heinzmann

Führungsschienen mit Eckverbindern und Sturzblende

Rolladenführungsschienen 97 x 84 mm aus Aluminium mit Einlage,
Eckverbinder aus Stahl,
Sturzblende aus Aluminium weiß einbrennlackiert. Sonderfarben nach RAL als Sonderausstattung
Integrierte Federpakete und Seilzüge in beiden senkrechten Führungsschienen, vor eingestellt.

Panzer

zweifacher Dickschichtlack, FCKW-frei ausgeschäumt, arretiert
arretiert mit Kunststoffrollen,
Sichtfenster- und/oder Lüftungsprofile als Sonderausstattung.

Bedienung

Deckenlaufmotor mit Hindernisauflaufsperrung,
Innenraumbelichtung,
Notentriegelung innen,
Funkfernsteuerung incl. 2-Kanal Handsender,
wahlweise auch in Solar- oder Akkubetrieb lieferbar.

Hinweis:

entsprechend den EU-Sicherheitsanforderungen nach dem neuesten Stand der Technik.

Stück	Torbreite einschl. Schienen	Torhöhe bis Oberkante waagrechte Schienen		Einzelpreis	Gesamtpreis
				€	€
				€	€
				Mehrpriis	
Mehrpriis			pro Stück		
<input type="checkbox"/>	Notentriegelung außen			€	€
<input type="checkbox"/>	Sicht- oder Lüftungsprofile			€	€
<input type="checkbox"/>	Funkcodeschloss			€	€
<input type="checkbox"/>	Lichtschranke			€	€
<input type="checkbox"/>	Längere Auslegerkonsolen			€	€
<input type="checkbox"/>	RAL-Farbe Sturzblenden und Schienen			€	€
<input type="checkbox"/>	Akku-/Notstrom-Betrieb			€	€
<input type="checkbox"/>	Solar-Betrieb			€	€

