

Produktinformation

Aluminium-Deckenlauftor System DLT

04/2017




Das hochwertige und attraktive Deckenlauftor von Heinzmann bietet eine optimale Lösung für Garagen ohne Sturz oder Fertiggaragen mit niedriger Einbauhöhe. Per Handbetätigung ist auch bei Stromausfall eine bequeme Bedienung möglich.

Die Vorteile auf einen Blick:





	<ul style="list-style-type: none">➤ Minimaler Platzbedarf nur 60 mm zwischen Garagendecke und Garagentor➤ Einbruchhemmung durch serienmäßige Hochschiebesicherung➤ Montagefreundliches Deckenlauftor durch zweiteilige Führungsschienen➤ Automatische Hinderniserkennung und automatische Fangvorrichtung➤ Sichtfensterprofile oder Lüftungsgitter sind auf Wunsch im Torblatt frei positionierbar➤ Deckenlauftore bis zu 3625 mm Breite und 3000 mm Höhe möglich
--	--

Elektrische Ausstattung:




	<ul style="list-style-type: none">➤ Hochschiebesicherung➤ Hinderniserkennung➤ Soft-Start, Soft-Stopp➤ automatischer Zulauf➤ Innenbeleuchtung➤ Notentriegelung bei Stromausfall➤ Leistungsaufnahme 5 Watt im Stand-by Betrieb➤ Serienmäßig mit zwei 2-Kanal-Handsender
---	--

Technische Beschreibung

Heinzmann-Deckenlauftor mit Seitenantrieb als Stecksystem

	<p>Sturzblende und Führungsschienen Sturzblende aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet in weiß, braun, silber oder achatgrau, Sonderfarben nach RAL auf Wunsch als Sonderausstattung.</p> <p>Vertikale und horizontale Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, verbunden mit einer Stahl-Eckumlenkung in gleicher Farbvielfalt wie die Sturzblende erhältlich. Die vertikalen Schienen sind mit Bürstendichtungen, Federführungen mit integrierten Federpaketen, Seilführung und Fangvorrichtung einbaufertig ausgestattet</p>
	<p>Panzer Aluminiumprofil C 2080 rollgeformt, ohne Lichtschlitze, Bandstärke 0,5 mm, zweifache Dicklackschicht, mit Hartschaum ausgeschäumt, arretiert mit wartungsfreien Kunststoffrollen, Sichtfenster- und/oder Lüftungsprofile als Sonderausstattung</p> <p>Aluminium-Hohlkammerendleiste, stranggepresst, pulverbeschichtet, passend zur Panzerfarbe, mit Gummi-Abschlussprofil mit Dichtlippe.</p>
	<p>Bedienung Seitlicher Antrieb mit elektronischer Endabschaltung, Funkfernsteuerung incl. zwei Stück 2-Kanal-Handsender, integrierter Innenraumbelichtung, sowie elektronischer Hindernisaufsperrung.</p>
	<p>Hinweis: Standard-Auslegerkonsolen für Deckenabhängung bis 21 cm zur Befestigung der horizontalen Führungsschienen an der Garagendecke. Längere Konsolen als Sonderausstattung</p>

Laufschienen:

		
<p>Horizontale Laufschiene</p>	<p>Vertikale Laufschiene</p>	<p>Vertikale Laufschiene Motorseite</p>