

# Produktinformation

## 250100 manuell geregelter Dosierlüfter

PIDL 2013

Heinzmann®  
Garantiert  
beste  
Aussichten

Der Dosierlüfter 250100 ist ein manuell einstellbares Frischluftsystem für den horizontalen Einbau im Glasfalz eines Kunststofffensters.



### Die Vorteile auf einen Blick:

- für Räume mit erhöhtem Frischluftverbrauch
- thermische Trennung
- Kein Kälteübergang von außen nach innen
- Integrierter Insektenschutz
- pflegeleicht
- stufenlos einstellbar
- Maßanfertigung für passgenauen Einbau
- für Glasstärken von 20 bis 28 mm geeignet

### Bedienung:

Zwei gleichzeitig zu bedienende Doppelschieber in 6 mm Abstand; ein Aluschieber (außen) und ein federnder andrückender Kunststoffschieber (innen) öffnen oder verschließen stufenlos den Luftaustausch. Die geschlossenen Doppelschieber garantieren eine isolierende Luftschicht und eine einwandfreie Abdichtung, sowie eine Schalldämmung bis 32 dB.

### Wartung und Reinigung:

Die Dosierlüftung kann mittels Abschrauben, bzw. Ausklipsen des Innenschiebers sauber gemacht werden.

### Material:

Lüftungsgitter: Edelstahl mit Maschenteilung 2,2 x 2,2 mm

Gehäuse: Aluminium Al Mg Si 0,5

Endkappen: Kunststoff schwarz

### Farben:

E6EV1 natur eloxiert

E6MC4 dunkelbronze eloxiert

RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet

RAL 8019 graubraun pulverbeschichtet

### Abmessungen:

Höhe: 129 mm

Tiefe: 34 mm

Max. Länge: 3500 mm (ab 2000 mm Doppelbedienung)