

UNSERE // KUNSTSTOFF // HAUSTÜREN SONDERAKTION 2020.





Wählen Sie zwischen 6 KUNSTSTOFF AKTIONSTÜREN mit EINSATZFÜLLUNG

MIT EINSATZFÜLLUNG





 U_d -WERTE BIS 1,1 W/(m^2K)

Türfüllung Kunststoff
Stärke 31 mm

Profilsystem Classic 82 AD

Griff 800 mm mit schrägen Stützen auf dem

Flügel montiert

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß 1,150 x 2,240 mm
- Wärmedämmung durch Mehrkammer-System
- Bautiefe 82 mm
- 2-fach Verglasung ("mit warmem Randverbund") in Türfüllungen und Seitenteilen
- Farbe VEKA-Weiß innen und außen
 - » Beidseitig foliert gegen Aufpreis: Eine der 3 Trendfarben innen und außen
 - » Einseitig außen foliert gegen Aufpreis: Eine der 3 Trendfarben auf der Außenseite, innen weiß
- Applikationen und Lisenen in Edelstahloptik

Auf der Außenseite

Nuten

Auf der Außenseite



Hohe Wärmedämmung

Mit Einsatzfüllung: KfW-förderfähige U_a-Werte von 1,15 - 1,23 W/(m²K) www.kfw.de

- Premiumqualität "Made in Germany"
- Hohe Qualität

...in 3 trendstarken FARBEN und SATINATO-Verglasung...

VERGLASUNG

2-fach Wärmeschutzverglasung

- Satinato weiß oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen außen
- Klarglas plan innen





FARBEN







Lindelbach

- Edelstahlstoßgriff 800 mmVerglasung: Satinato weißNuten auf der Außenseite

MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550929	82 mm







MATERIAL	NR	BAUTIEFE
Kunststoff	K 550928	82 mm



GRUNDAUSSTATTUNG

Alle in diesem Prospekt gezeigten Haustüren sind Spitzenprodukte und Maßanfertigungen.



Profilsystem Classic 82 AD



Wandungsstärke bis 3,5 mm für optimale Stabilität



Dreifachverriegelung mit Schwenkhaken und Riegel



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels. Jedes Band verfügt über eine Tragkraft bis zu 120 kg.



Patentierte Eckschweißverbinder erhöhen die Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Flügels



Wetterschenkel seitlich verschlossen **Bodenschwelle** thermisch getrennt



Ovale Rosette aus Edelstahl auf der Außenseite, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



Standardprofilzylinder 40/60 mm mit 5 Schlüsseln



Innendrücker auf Langschild aus Edelstahl

HANDWERKSQUALITÄT MADE IN GERMANY

SEITENTEILE in verschiedenen Breiten (gegen Aufpreis)

2-fach Verglasung

Satinato oder Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) außen/ Sicherheitsglas VSG 6 mm innen Bei Seitenteilen mit Sandstrahlglas mit klaren Streifen (Modell Zeilitzheim) ist keine Änderung der Klarglasstreifen möglich.



Seitenteil schmal Maße bis 600 x 2240 mm



Seitenteil breit Maße bis 1000 x 2240 mm



Vorsatzzarge Kunststoffhaustüren mit Seitenteil werden grundsätzlich aus Stabilitätsgründen mit einer Verstärkungszarge gefertigt.

FINGERSCANNER MIT MOTORSCHLOSS (gegen Aufpreis)

Mit dem **Fingerscanner** bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



- Einfache Zugangsverwaltung
- Fingerscanner mit Bluetooth
- Für rund 10 Millionen Zutritte und Temperaturbereiche von -25 ° bis + 70°C gerüstet

... und viele weitere Vorteile!

