

**UNSER // KUNSTSTOFF
// MODELL // KITZINGEN
IN AKTION 2018/19.**



**HANDWERKSQUALITÄT
MADE IN GERMANY**

Heinzmann[®]
 **Garantiert
beste
Aussichten**

MODELL KITZINGEN

Hohe Stabilität und Wärmedämmung

- Kunststoff-7-Kammer-System in Bautiefe 82 mm
- Einseitige Aufsatzfüllung außen (Füllungsstärke 52 mm)
- Umlaufende Beschlagnutabdeckung im Blendrahmen
- Ohne Schattennut

Sicherheit

- Dreifach-Schwenkhaken-Verriegelung wahlweise:
 1. mit elektrischem Türöffner mit Tagesentriegelung
 2. mit mechanisch selbstverriegelndem Automatikschloss ohne Tagesentriegelung
- Drei zweiteilige Türbänder mit Aushebeschutz, dreidimensional einstellbar, Tragkraft bis zu 120 kg
- Stahlverstärkung umlaufend mit kraftschlüssig verschweißten Eckverbindern im Gehrungsbereich
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Markenzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln

Abmessungen

- min. 980 x 1980 mm,
- max. 1150 x 2240 mm

Handhabung und Optik

- Edelstahlgriffstange \varnothing 30 mm mit geraden Stützen auf Türfüllung montiert: Länge 1500 mm
- Langschild-Innendrücker aus Edelstahl
- Lisenen in Edelstahloptik eingelegt nur außen
- Holzapplikation Anteak Oak im Außengriffbereich

Erhältliche Standardfarben

- Weiß beidseitig
- Basaltgrau bzw. Anthrazitgrau Struktur einseitig außen, innen Weiß



Dreifachverriegelung



Türbänder



Bodenschwelle




Langschild-Innendrücker



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß matt



701205-167
Basaltgrau



701605-167
Anthrazitgrau



Applikation
Dekor Anteak Oak

Preis

EUR

inkl. MwSt. zzgl. Nebenkosten
(z.B. Montage, Zubehör)

Die Preise sind gültig für eine einteilige Haustüre in den abgebildeten Standardfarben. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.